

Литум Растворитель №2

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------|
| Описание | Растворитель для ЛКМ. Предназначено для улучшения растекания продуктов Литум на масляной основе и основе алкидной смолы. Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски. | | |
| Типовое применение | Может использоваться в качестве разбавителя для красок на алкидной и масляной основе. При использовании разбавителя в качестве очистителя необходимо руководствоваться требованиями местного законодательства. | | |
| Цвета | Прозрачный | | |
| Описание продукта | Сухой остаток по объёму | 0±2% | |
| | Температура вспышки (ISO 3679 Метод 1) | 39°C | |
| | Плотность | 0,78 кг/л | |
| | Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. | | |
| Соотношение компонентов при смешивании (по объёму) | Однокомпонентная упаковка | | |
| Стандартная упаковка | Литум Растворитель №2 | Объём (л) 5/20 | Контейнер (л) 5/20 |
| | В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками. | | |
| Хранение и срок годности при 23°C | Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность. | | |
| | Литум Растворитель №2 | 48 месяцев | |
| | В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства, срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке. | | |



Квалификация, охрана здоровья и безопасность

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Литум. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Литум до начала работ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Литум. В связи с этим Литум не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Литум сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения. Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Литум для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.