

Литум Растворитель №4

Описание Растворитель для ЛКМ. Предназначен для улучшения растекания неорганических цинкэтилсиликатных покрытий. Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски. Специальное средство для очистки оборудования после нанесения покрытий на водной основе.

Типовое применение Может использоваться в качестве разбавителя для неорганических цинкэтилсиликатных покрытий. При использовании разбавителя в качестве очистителя необходимо руководствоваться требованиями законодательства.

Цвета Прозрачный

Описание продукта

Сухой остаток по объёму	0%
Температура вспышки (ISO 3679 Метод 1)	12°C
Плотность	0,78 кг/л

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства.

Пропорция смешивания (по объёму) Однокомпонентная упаковка

Стандартная упаковка	Объём (л)	Контейнер (л)
Литум Растворитель №4	5/20	5/20

Хранение и срок годности при 23°C Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Литум Растворитель №4 48 месяцев

Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Классификация, охрана здоровья и безопасность Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможность и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Литум. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Литум до начала работ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Примечание

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Litum. В связи с этим Litum не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Litum сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Litum для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В данный технический паспорт могут быть внесены изменения. Проверьте актуальность технических паспортов на сайте www.litum.org в разделе «Технические документы».